

# Промывочные насосы



Три насоса для удаления накипи и грязи, чистки и промывки всех ваших установок.

 **VIRAX**

The Virax logo consists of a stylized red 'V' shape enclosed in a circle, followed by the word 'VIRAX' in a large, bold, red sans-serif font.



**Удалите накипь с нагревательных элементов котлов, чтобы продлить срок их службы.**

- Насос для удаления накипи
- Установка для удаления грязи

□ Virafal®



**Удалите грязь из радиаторов, чтобы водорослевые отложения им их эффективность.**

- Насос для удаления накипи
- Установка для удаления грязи

✓ Virafal®

**Проблема с менее эффективным полом с подогревом, холом много топлива?**

## Оптимизируйте ваши нагрева

### НАСОС ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ

Артикул 295000




### Серийное оборудование

Артикул 295000/295020

- Полупрозрачный пластмассовый противоударный резервуар: не допускает переливания через край.
- Переключатель потока, чтобы смыть отложения в двух направлениях (295000/в ручном - 295020/в автоматическом режиме).
- Защищенный двигатель IP54 для максимального срока службы.
- Прочная и практичная ручка для транспортировки.
- Большое отверстие для легкого заполнения.
- Для выполнения любых конфигураций в комплекте 2 прозрачных шланга длиной 2 м и 1 набор из 8 соединительных муфт.

### УСТАНОВКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГРЯЗИ

Артикул 295020



**Принцип работы переключателя струи:** пробивать пробку или отложения с 2 сторон для более быстрого и эффективного действия.





**Удалите грязь и уничтожьте** водорослевые отложения на полах с обогревом, чтобы избавиться от холодных зон.

- Насос для удаления накипи
- Установка для удаления грязи

Virafal®



**Дезинфицируйте** трубопровод питьевой воды.

- Насос для удаления накипи
- Установка для удаления грязи

Virafal®

подным радиатором, котлом, который потребляет слиш-

## ательные установки с Virax !

**VIRAFAL®**

Артикул 295050

Центральная высокопроизводительная установка для удаления грязи



### НАБОР VIRAFAL®

Артикул 295053

Центральная высокопроизводительная установка для удаления грязи с инжектором и редукционным клапаном



Редукционный клапан



Инжектор для присадок

Присадка\*




**Эффективность и скорость** благодаря давлению в 8 бар:


**Virafal® один** (Артикул 295050):

- Идеально для чистки новых или требующих регулярной очистки от грязи установок.
- Эффективно без присадок благодаря своим мощным струям воздуха и воды.
- Эволюционное устройство с возможным присоединением инжектора (Артикул 295051) и редукционного клапана (Артикул 295052).

Резкие выбросы струи воздуха/воды, чтобы удалить грязь.



Непрерывная струя воздуха/воды, чтобы убрать грязь и не дать ей осесть вновь.



**Набор Virafal®** (Артикул 295053):

- Для более глубокой очистки старых установок или никогда не очищаемых от грязи установок.
- Добавление присадок обеспечивает удаление грязи и образовавшегося осадка из водорослевых отложений или защиту установки.
- Включает инжектор (Артикул 295051) и редукционный клапан (Артикул 295052).

\*не включен в Артикул 295053

**virax**



У вас **неисправный** котел?

Ваш **кран** течет?

Ваш **пол с подогревом** недостаточно эффективен? Ваш **радиатор** холодный?

## Присадки

Описание	Действие	Для 295000	Для 295020	Для Virafal® 295050	Производительность	Использование	Артикул
Антинакипь	Удаляет накипь с нагревательных элементов (с веществами, не дающими пену, и показателем эффективности). Только медь и сталь.	X	X	-	10 л	Котел	295010
Нейтрализатор	Нейтрализует остаточную кислотность после удаления накипи, чтобы предохранить котел.	X	X	-	1 кг	Котел	295015
Удаление грязи	Чтобы удалить грязь и отложения. Все металлы	-	X	-	1 л	Радиаторы, Поля с подогревом	295025
		-	-	X		Радиаторы	295055*
Дезинфекция	Для удаления водорослевых отложений и бактерий. Все металлы.	-	X	-	1 л	Полы с подогревом	295026
Удаление грязи Дезинфекция	Двойного действия: удаляет грязь и водорослевые отложения.	-	-	X	1 л	Полы с подогревом	295056*
Защита	От коррозии и накипи, после удаления грязи. Все металлы.	-	X	-	1 л	Радиаторы, Поля с подогревом	295027
		-	-	X			295057*
Дезинфекция	Для удаления микробов в трубопроводе питьевой воды.	-	-	X	1 л	Трубопровод питьевой воды	295058*

\*Могут быть использованы только с редукционным клапаном, Артикул 295052) и инжектором, Артикул 295051, установленными на Virafal®.

## Характеристики

Описание	Производительность	Мощность	Объем резервуара	Максимальная Т° воды	Использование с присадками	Артикул
Насос для удаления накипи	20 л/мин	130 Вт	15 л	50 °C	Да	295000
Установка для удаления грязи	30 л/мин	330 Вт	24 л	50 °C	Да	295020
Virafal®	80 л/мин	1100 Вт	-	30 °C	Необходима установка редукционного клапана (Артикул 295052) и инжектора (Артикул 295051)	295050
					Да (включены редукционный клапан и инжектор)	295053



[www.virax-minsk.by](http://www.virax-minsk.by)

VIRAX

Официальный дистрибутор в Беларуси:  
ООО "Инновационный инструмент"  
Адрес: 220138, г. Минск, пер. Липковский 12,  
офис 527  
т. +375 (17) 240-45-81 - м.+375 (29) 690-71-11  
e-mail: [info@virax-minsk.by](mailto:info@virax-minsk.by)